



## FICHA TECNICA

COLWHITE es una cola blanca polivalente para prensado en frío o caliente de laminados con aglomerados o fibra. También para aplicaciones de carpintería en general.

<b>BASE:</b> homopolímero de acetato de vinilo.
<b>ASPECTO:</b> líquido denso blanco.
<b>PELICULA SECA:</b> translúcida.
<b>DENSIDAD:</b> aprox. 1,2 gr./cc3.
<b>VISCOSIDAD:</b> 20000-30000 cps (5/10).
<b>SOLIDOS:</b> 52+-1%.
<b>TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM:</b> +3°C.
<b>SECADO:</b> 2 horas aprox. a 20°C, 50% HR.

**SEGURIDAD:** no apto para uso infantil.

**ALMACENAJE:** en interiores, entre 15 y 25°C.

**CADUCIDAD:** 1 año aproximadamente. EXENTO DE FORMOL

\*para cualquier consulta no dude en contactar con nuestro servicio técnico.

**PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL**

**La ciencia de pegar, la fuerza de unir**

**COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES**

(08420 CANOVELLES ) BARCELONA



**747426496**



**comercial@colwhite.com**