



## FICHA TECNICA

**APLICACIONES:** Indicado para el montaje en general y también para el chapado, tanto en prensa fría como caliente, de laminados con aglomerados o fibra.

<b>BASE:</b> homopolímero de acetato de vinilo. Base acuosa.
<b>ASPECTO:</b> líquido denso blanco.
<b>PELICULA SECA:</b> translúcida. DENSIDAD: aprox. 1,15 gr./cc3.
<b>VISCOSIDAD:</b> 9000-11000 cps (5/20, 20°C). SOLIDOS: 51+-2%.
<b>TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM:</b> +3°C.
<b>SECADO:</b> 2-3 horas aprox. a 20°C, 50% HR.
<b>SEGURIDAD:</b> no apto para uso infantil.
<b>ALMACENAJE:</b> en interiores, entre 15 y 25°C.

**PRESENTACION:** envases de 25 kg, bidón de 210 kg y container de 1.000 kg.

**CADUCIDAD:** 1 año aproximadamente.

**PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL**

**La ciencia de pegar, la fuerza de unir**

**COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES**

(08420 CANOVELLES ) BARCELONA



**747426496**



**comercial@colwhite.com**