



FICHA TECNICA

RESISTENTE AL AGUA
DIN EN 204 D3



APLICACIONES: Cola especial para la industria de la madera (aglomerado, madera, fibra, ...) en trabajos que requieran buena resistencia a humedades. Cola de secado rápido resistente al agua ***(DIN EN 204 grupo D3)**

PROPIEDADES:

BASE: homopolímero de acetato de vinilo.
ASPECTO: líquido denso blanco.
PELICULA SECA: transparente.
DENSIDAD: aprox. 1,02 gr./cc3.
VISCOSIDAD: 14.000-16.000 cps (5/20)
SOLIDOS: 50+-1%.
TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM: +3°C.
SECADO: aprox. 30 min. (20°C, 50%HR).

SEGURIDAD: no apto para uso infantil.

ALMACENAJE: en interiores, entre 15 y 25°C.

CADUCIDAD: 1 año aproximadamente.

*para cualquier consulta no dude en contactar con nuestro servicio técnico. *esta información es una simple información orientativa. El consumidor debe comprobar que el producto se adapta a sus necesidades, asimismo puede ser modificada sin previo aviso.

FORMATOS : Garrafa 10 Kg | Garrafa 25 Kg | Contenedor 1000Kg

PRODUCTO PARA USO INDUSTRIAL

La ciencia de pegar, la fuerza de unir

COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES

(08420 CANOVELLES) BARCELONA



747426496



comercial@colwhite.com