



FICHA TECNICA

COLA BLANCA PARA MANIPULADOS DE CARTÓN Y PAPEL

BASE: homopolímero de acetato de vinilo.
ASPECTO: líquido denso blanco.
PELICULA SECA: transparente y elástica.
DENSIDAD: aprox. 1,1 gr./cc3.
VISCOSIDAD: 4000-5000 cps (5/20).
SOLIDOS: 49+-1%.
TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM: +3°C.
APLICACIONES: Manipulados de cartón y papel. Cerrado de cajas , Forrado papel, contaencolado ect...
SECADO: 1- 1,5 horas aprox. a 20°C, 50% HR.
SEGURIDAD: no apto para uso infantil.
ALMACENAJE: en interiores, entre 15 y 25°C.
CADUCIDAD: 1 año aproximadamente.

Colwhite PYM 50-C es una cola blanca diseñada para Manipulados de cartón y papel. Cerrado de cajas , Forrado papel, contaencolado ect...

Si tiene alguna duda podemos realizar las pruebas necesarias, y suministrarle un producto a medida para cada necesidad.

PRODUCTO PARA USO INDUSTRIAL

La ciencia de pegar, la fuerza de unir

COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES

(08420 CANOVELLES) BARCELONA



747426496



comercial@colwhite.com