



FICHA TECNICA

APLICACIONES: COLWHITE R60-INOX es una cola blanca especialmente diseñada para el pegado de madera (aglomerado, madera, fibra...), con acero inoxidable. La temperatura de trabajo debe estar entre 15 y 25°C. Para otras aplicaciones es necesario comprobar el pegado.

BASE: mezcla de copolímeros.
ASPECTO: líquido denso blanco-beige claro.
PELICULA SECA: translúcida. DENSIDAD: aprox. 1,12 gr./cc3.
VISCOSIDAD: 22000-24000 cps (5/10). SOLIDOS: 51+-1%.
TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM: +3°C.
SECADO: aprox. 60 min. (20°C, 50%HR).
SEGURIDAD: no apto para uso infantil.
ALMACENAJE: en interiores, entre 15 y 25°C.

PRESENTACION: envases de 25 kg, bidón de 210 kg y container de 1.000 kg.

CADUCIDAD: 1 año aproximadamente.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

La ciencia de pegar, la fuerza de unir

COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES

(08420 CANOVELLES) BARCELONA



747426496



comercial@colwhite.com