COLWHITE
COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES

CW-ACT

QUALITY GUARANTEED

ACTIVADOR PARA CIANOACRILATOS

FICHA TÉCNICA

CW-ACT es un activador en spray cuyo uso radica en la activación del proceso de curado del adhesivo de cianoacrilato, depositando un balance correcto de iones en la superficie, estimulando la atrición del adhesivo y preparando la superficie para el posterior pegado.

APLICACIONES: Creado principalmente para acelerar el proceso de pegado en materiales inactivos. Previene la absorción del adhesivo de escasa viscosidad. Con el Acelerador encontramos un complemento ideal para rellenar fisuras

INSTRUCCIONES DE USO: Asegurarse de que las superficies están limpias, secas y sin aceite o grasa. El producto se dosifica normalmente como spray, o bien utilizando un pincel. Aplicar sobre una de las superficies a pegar, aplicar el adhesivo en la otra superficie y unir las dos partes efectuando una ligera presión hasta que la adhesión se haga efectiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Propiedad	Valor
Resina	Heptano
Color	Transparente
Velocidad de curado	3 segundos
Viscosidad cinemática	Aprox. 0.6 mm^2/segundo
Punto de inflamación	-4°C
Inflamabilidad	Extremadamente inflamable
Período de vida	12 meses con envase cerrado

CURADO: Depende de la viscosidad del adhesivo. Baja viscosidad: actuación rápida. Viscosidades superiores: aprox. < 10 segundos. En geles: < 30 segundos.

ALMACENAJE: Almacenar en sitio fresco, bien ventilado, seco y sin acción directa de los rayos solares. Vida garantizada 12 meses a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN ENVASE: Caja de 12 Aerosoles de 200 m

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: PELIGRO. Irritante. No respirar los vapores. Utilizar en área ventilada. No fumar. Preservar de las fuentes de ignición. No exponer a elevadas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños. Tenemos a su disposición el documento de seguridad de todas nuestras referencias: comercial@colwhite.com

Datos Los datos contenidos en esta hoja técnica pueden ser considerados como datos habituales. Están basados en tests actuales y se verifican en bases regulares.

NOTA: Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES y sus distribuidores declinan cualquier responsabilidad por el uso de la información contenida en esta hoja técnica o por el uso, aplicación o tratamiento del producto descrito en esta hoja técnica. El usuario debería anotar que es peligroso usar el producto de forma inadecuada. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía, para comprobar que el producto es idóneo para el uso concreto.



La ciencia de pegar, la fuerza de unir

COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES

(08420 CANOVELLES) BARCELONA

747426496

comercial@colwhite.com